

Stärke mit Profil™

DS Garantieverklärung

September 2022



DS Ståprofil

Qualität. Stärke. Seit 1969.

Garantiebedingungen

- Die Garantie gilt nicht für Profile, die in einer aggressiven Atmosphäre montiert sind, z.B. mit hohem Salzgehalt, in ständigem Kontakt mit Wasser, korrosiven Chemikalien, Rauch, Kupfer, Blei, Kondensat oder Asche, Zementstaub oder Ausdünstungen von Tierkot sowie anderen korrosionsverursachenden Elementen.
- Des Weiteren dürfen die Profile keinen Kontakt mit nassem Beton, nassem Holz, druckimprägniertem Holz, Erdreich o.ä. haben.
- Die Profile müssen gemäß DS Montageanleitung verlegt sein.
- Für die Befestigung und Abdichtung werden Materialien aus dem Zubehörprogramm des Herstellers verwendet.
- Das Produkt wurde gemäß den geltenden Richtlinien von DS Stålfprofil A/S gewartet und inspiziert.
- Die Profile wurden mit der vorgeschriebenen Mindestdachneigung verbaut.
- Von der Garantie ausgeschlossen sind alle Schäden die bei dem Transport oder der Verarbeitung entstehen.
- Ein einwandfreier Wasserablauf muss gewährleistet sein.
- Die Profile wurden gemäß Lagerungsvorschrift gelagert und spätestens 1 Monat nach Rechnungsdatum verbaut.
- Die Identität der Profile muss mittels Vorlage der Rechnungskopie oder sonstige, eindeutige Einkaufsbelege nachgewiesen werden.
- Ansprüche müssen unmittelbar nach Feststellen des Mangels, spätestens jedoch innerhalb von 30 Tagen schriftlich an den Hersteller gerichtet werden.
- DS Stålfprofil A/S muss die Möglichkeit gegeben werden, die Profile nach der Montage zu prüfen.

Garantieanspruch

- Sollte ein berechtigter Anspruch unter Berücksichtigung zuvor genannter Voraussetzungen entstehen, obliegt es DS Stålfprofil A/S zu entscheiden, ob das beschädigte Material repariert oder erneut geliefert wird.
 - Die wirtschaftliche Verantwortung ist laut dieser Garantie auf den ursprünglichen Rechnungswert für die reklamierte Ware begrenzt.
 - DS Stålfprofil A/S übernimmt keine Haftung für direkten oder indirekten Verlust, der aus Schäden an den Profilen entstanden ist.
 - Für Bleche, die auf Grundlage der Beschichtungsgarantie bereits ersetzt worden sind, gilt die restliche Garantiezeit der ursprünglichen Lieferung.
 - Die Garantie umfasst nicht die eventuellen Farbunterschiede, die durch den Austausch von Profilen entstehen können.
 - Die Garantie gilt nicht für die Schnittkanten der Bleche.
 - Die Garantie erstreckt sich nur auf die Hauptbeschichtungsseite, sie umfasst nicht den Rückseitenschutzlack.
- Bitte beachten Sie, das Beulen aufgrund thermischer Spannung nicht der Garantie unterliegen.**



Bei DS Stålprofil erhalten sie **die attraktivsten Konditionen auf dem Markt** mit bis zu 30 Jahren Garantie auf die Beschichtung – selbst in Küstennähe.



Garantieerklärung Stahlprofile

Diese Garantieerklärung wurde von DS Stålprofil A/S erstellt. Die Garantie umfasst Produkte aus eigener Herstellung, die während des Garantiezeitraumes aufgrund von Fabrikations- und Materialfehlern korrodieren. Die Garantie gilt ab Kaufdatum und umfasst die folgenden Produkte:

- DS Stahltrapezprofil 20-115
- DS Stahltrapezprofil 35-206
- DS Stahltrapezprofil 35-190
- DS Stahltrapezprofil 45-333 S
- DS Sinusprofil 18-75
- DS Sinusprofil 35-143
- DS Siegener Pfannenblech 22-270
- DS Facette
- DS Dachpfannenprofil Unik 400
- DS Dachpfannenprofil Markant 350
- DS Dachpfannenprofil Markant 460
- DS Dachpfannenprofil Markant 1050
- DS Dachpfannenprofil Markant 1070
- DS Premium
- DS Nordic Klickfalz

50 µm GreenCoat Pural BT: 30 Jahre Garantie

50 µm GreenCoat Pural BT Matt: 30 Jahre Garantie

30 µm Palux*: 30 Jahre Garantie

36 µm GreenCoat Pro BT Matt: 30 Jahre Garantie

36 µm Pladur Ice Crystal: 25 Jahre Garantie

25 µm Polyester: 20 Jahre Garantie

Aluzink AZ 185+: 20 Jahre Garantie

** Hergestellt aus GreenCoat Stahl*

Beim Einsatz unserer Produkte in Gebieten innerhalb 10 Kilometer zur Küstenlinie halbiert sich die Garantiezeit. Die Garantie deckt den Einsatz von Aluzink innerhalb dieser 10 Kilometer zur Küste nicht ab. Bitte beachten Sie, dass die Garantie keine perforierten Produkte einschließt.

Bei der Montage von Solaranlagen auf Dachplatten wird die unveränderte Durchrostungsgarantie für GreenCoat® Pural BT, GreenCoat® Pural BT Mat und GreenCoat® Pro BT Mat gewährt. Bei der Wahl anderer Oberflächenarten wird keine Garantie gewährt.

In bewitterten Bereichen sind nichtrostende Befestigungsmittel einzusetzen.

Diese Garantieerklärung gilt für Lieferungen ab Januar 2020.

Garantieerklärung Lichtplatten

Diese Garantieerklärung wurde von DS Stålprofil A/S erstellt. Die Garantie umfasst PVC- und PC- Lichtplatten, die während des Garantiezeitraumes eine Lichtdurchlässigkeit von mindestens 70% beibehalten müssen. Die Garantie gilt ab Kaufdatum und umfasst die folgenden Produkte:

- DS Stahltrapezprofil 20-115
- DS Stahltrapezprofil 35-206
- DS Stahltrapezprofil 35-190
- DS Stahltrapezprofil 45-333 S
- DS Sinus 18-75
- DS Sinus 35-143
- DS Siegener Pfannenblech 22-270
- DS Dachpfannenprofil Unik 400
- DS Dachpfannenprofil Markant 1050
- DS Dachpfannenprofil Markant 1070



PVC Lichtplatten: 5 Jahre Garantie

PC Lichtplatten: 10 Jahre Garantie

Diese Garantieerklärung gilt für Lieferungen ab Januar 2020.

Garantieerklärung Dachrinnenprogramm

Diese Garantieerklärung wurde von DS Stålprofil A/S erstellt. Die Garantie umfasst Rinnen, Fallrohre und Anschlüsse, die während des Garantiezeitraumes aufgrund von Fabrikations- und Materialfehlern korrodieren. Die Garantie gilt ab Kaufdatum und umfasst die folgenden Produkte:

- DS Dachrinnen
- DS Fallrohre
- DS Anschlusselemente gemäß Dachrinnenprogramm



50µm HDP: 20 Jahre Garantie

Aluzink: 15 Jahre Garantie

Diese Garantieerklärung gilt für Lieferungen ab Januar 2020.

Notwendige Maßnahmen zur optimalen Erhaltung der Stahlblechverkleidung

Um die Stahlblechverkleidung optimal zu erhalten, ist es wichtig, dass die folgenden Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Die folgenden Punkte müssen halbjährlich kontrolliert werden:

- 1 Es dürfen keine Schmutzablagerungen vorhanden sein.
- 2 Achten Sie besonders bei den Schnittkanten auf eine intakte Beschichtung.
- 3 Achten Sie darauf, dass sich keine Schrauben oder andere Befestigungsmittel gelöst haben.
- 4 Kanteile müssen dicht an den Profilen anliegen.
- 5 Achten Sie auf den optimalen Sitz der Dichtbänder.
- 6 Eventuelle Schäden müssen sofort beseitigt werden

Reinigung

Es ist wichtig, dass die Profilloberfläche regelmäßig mindestens einmal jährlich gereinigt wird. Bitte beachten Sie, dass einige Flächen sich in verdeckten Bereichen befinden können, zum Beispiel unter einem Dachüberstand. Diese Flächen sind öfter zu reinigen, weil die Schmutzablagerungen hier größer sein können. Schmutzablagerungen können mit einer weichen Bürste und einem mit Wasser verdünnten Spülmittel entfernt werden.

DS Stålprofil denkt an die Umwelt

DS Stålprofil produziert und verwendet keine Produkte, die die Umwelt belasten und verunreinigen. Alle Produkte und Bauteile können zurückgebaut, umweltfreundlich entsorgt oder recycelt werden. DS Stålprofil verwendet keine Chemikalien, wenn alternative Produkte zur Verfügung stehen. Die Stahlbleche geben keine umweltschädlichen Stoffe in das Grundwasser ab.



Lassen Sie sich
für Ihre Dach- und
Fassadenverkleidung
inspirieren

www.ds-staalprofil.de

Stahl ist perfekt für Dach und Fassade. Vor allem weil Stahl stark ist. Sie erhalten eine einzigartige Verkleidung, die lange hält und Ihr Gebäude optimal schützt – mit einem Minimum an Wartung und der Freiheit Ihren Wünschen Ausdruck zu verleihen.

Stärke mit Profil™



DS Stålprofil

Qualität. Stärke. Seit 1969.

DS Stålprofil A/S

Andrupvej 9 · DK-9500 Hobro

Tel. +45 96 57 28 28

DS Stahl GmbH

Feldstraße 1 · 27419 Sittensen OT Lengenbostel

Tel. 0 42 82 59 48 30 · Fax 0 42 82 59 48 55

www.ds-staalprofil.de

DS PARTNER: